Synology®

LA SOLUTION COMPLETE DE STOCKAGE

Guide 2013 des produits Synology

www.synology.com

Synology®

Synology est l'un des fournisseurs leaders de solutions NAS sur le marché mondial. En tant que fournisseur de serveur NAS dédié, nous cherchons à tirer parti des dernières technologies pour fournir des produits innovants qui font la différence pour les particuliers et les entreprises. Entre les activités individuelles et la technologie, Synology comble le fossé et propose une approche centrée sur l'homme pour stocker les données de demain.

SERIES XS+ / XS

Grandes entreprises

Les solutions de stockage Synology XS+ et XS donnent aux entreprises des combinaisons incomparables de performance absolue, gestion intelligente, fiabilité du système et extensibilité abordable pour relever les défis complexes des entreprises.

RS10613xs+

- Processeur Quad Core cadencé à 3,3 GHz
- 2294,17 Mo/s en lecture et 1892,16 Mo/s en écriture avec agrégation des liens
- Stockage jusqu'à 424 To avec une unité d'extension RX1213sas ; prend en charge les disques durs SAS, SATA, SSD

RS3413xs+

- Processeur Quad Core cadencé à 3,3 GHz
- 2165,30 Mo/s en lecture et 1490,08 Mo/s en écriture avec agrégation des liens
- Stockage jusqu'à 136 To avec une unité d'extension RX1214/RX1214RP

Haute disponibilité

Synology High Availability Manager (SHA) transforme deux serveurs de stockage en un cluster de haute disponibilité. En cas de dysfonctionnement physique d'un serveur, le serveur fonctionnel prendra le relais pour minimiser les temps d'arrêt et améliorer la protection globale.

Cache SSD

Utiliser le SSD comme cache supplémentaire augmente sa capacité et permet de s'appuyer sur la vitesse élevée de la technoloie SSD pour améliorer les performances de lecture du système.

SRS

Les entreprises qui adoptent les gammes XS+ et XS bénéficient du service de remplacement de Synology dans un délai de 24 heures ouvrées.

Être fiable et sûr est toujours la clé de la longévité des entreprises

DS3612xs

- Processeur double cœur cadencé à 3,1 GHz
- 1958,76 Mo/s en lecture et 1086,37 Mo/s en écriture avec agrégation des liens
- Stockage jusqu'à 144 To avec une unité d'extension DX1211

RS3412xs / RS3412RPxs

- Processeur double cœur cadencé à 3,1 GHz
- 1676,70 Mo/s en lecture et 1077,46 Mo/s en écriture avec agrégation des liens
- Stockage jusqu'à 136 To avec une unité d'extension RX1214/RX1214RP

Virtualisation

Synology a une prise en charge étendue des solutions de virtualisation. En plus de Citrix®, les serveurs NAS de Synology sont maintenant également compatibles VMware vSphere® 5 et VAAI, ainsi que Windows Server® 2012.

Groupe de RAID

En fusionnant plusieurs matrices RAID, les groupes de RAID permettent la création de grands volumes au-dessus des matrices agrégées. La conception renforce les niveaux de tolérance aux pannes du système, tout en maintenant un niveau d'utilisation du stockage efficace pour les entreprises.

Global Hot Spare

Le secours global à chaud proactif combiné avec des disques remplaçables à chaud garantit une disponibilité de service continue pendant le remplacement d'un disque.

.PLUS SERIES

Petites et moyennes entreprises

Les solutions de stockage pour les petites et moyennes entreprises de Synology offrent les fondations nécessaires pour augmenter les performances, réduire les coûts, simplifier la gestion du stockage et atteindre le but ultime de rester compétitif sur le long terme.

DS2413+

Fiabilité et extensibilité inégalées

- processeur double cœur cadencé à 2,13 GHz
- 201,03 Mo/s en lecture et 196,87 Mo/s en écriture avec agrégation des liens
- Stockage jusqu'à 96 To avec une unité d'extension DX1211

RS2414+/RS2414RP+

Propulse l'agilité informatique et la performance au sommet

- processeur double cœur cadencé à 2,13 GHz
- 339.63 Mo/s en lecture et 209.14 Mo/s en écriture avec agrégation des liens
- Stockage jusqu'à 96 To avec une unité d'extension RX1214/RX1214RP

DS412+

Orienté vers les environnements virtuels

- processeur double cœur cadencé à 2,13 GHz
- 205,68 Mo/s en lecture et 182,66 Mo/s en écriture avec agrégation des liens
- Stockage jusqu'à 16 To

DS214play

Conçu pour les passionnés de Home Cinema

- processeur double cœur cadencé à 1.6 GHz
- 111 Mo/s en lecture et 101 Mo/s en écriture
- Stockage jusqu'à 8 To

Convient parfaitement aujourd'hui et grandit avec vous demain

DS1513+

Débiteur de tâches polyvalent et fiable

- processeur double cœur cadencé à 2,13 GHz
- 350,94 Mo/s en lecture et 202,34 Mo/s en écriture avec agrégation des liens
- Stockage jusqu'à 60 To avec une unité d'extension DX513

DS1813+

Capacité équilibrée et densité de stockage

- processeur double cœur cadencé à 2,13 GHz
- 352,39 Mo/s en lecture et 211,88 Mo/s en écriture avec agrégation des liens
- Stockage jusqu'à 72 To avec une unité d'extension DX513

RS812+/RS812RP+

Le centre de données intelligent commence ici

- processeur double cœur cadencé à 2,13 GHz
- 202,31 Mo/s en lecture et 175,11 Mo/s en écriture avec agrégation des liens
- Stockage jusqu'à 72 To avec une unité d'extension RX410

DS112+

La puissance pour les PME

- processeur cadence à 2,0 GHz
- 107,92 Mo/s en lecture et 76,66 Mo/s en écriture
- Stockage jusqu'à 4 To

DS214+

Performance et efficacité énergétique

- Processeur double cœur cadencé à 1.33 GHz
- 208 Mo/s en lecture et 153 Mo/s en écriture avec agrégation des liens
- Stockage jusqu'à 8 To

DS713+

Prêt pour la virtualisation, avec une empreinte optimale

- processeur cadence à 2,13 GHz
- 202,3 Mo/s en lecture et 135,84 Mo/s en écriture avec agrégation des liens
- Stockage jusqu'à 28 To avec une unité d'extension DX513

VALUE SERIES

Groupes de travail et TPE

Les groupes de travail et TPE peuvent profiter de la gamme de fonctionnalités polyvalentes de Synology et trouver un équilibre entre exigences de performance, espace de stockage, efficacité énergétique et prix.

Découvrez plus de possibilités et moins de complexité dans vos tâches

DS414
Puissance de stockage et économies d'énergie

- 207.07 Mo/s en lecture et 135.63 Mo/s en écriture
- Processeur double cœur cadencé à 1.33 GHz
- Stockage jusqu'à 16 To

DS214
Un rapport performances/prix exceptionnel

- 111.34 Mo/s en lecture et 105.59 Mo en écriture
- Processeur double cœur cadencé à 1.066 GHz
- Stockage jusqu'à 8 To

RS214
Conçu pour l'utilisation industrielle

- 167.34 Mo/s en lecture et 78.44 Mo en écriture
- Processeur cadencé à 1,2 GHz
- Stockage jusqu'à 8 To

RS812
Intensifiez la productivité

- 107,74 Mo/s en lecture et 54,27 Mo/s en écriture
- Processeur cadencé à 1,6 GHz
- Stockage jusqu'à 32 To avec une unité d'extension RX410

DS114
Un design soigné pour un excellent rapport qualité/prix

- 108.99 Mo/s en lecture et 74.25 Mo en écriture
- Processeur cadencé à 1,2 GHz
- Stockage jusqu'à 4 To

Particuliers à la maison

SERIES

Les serveurs NAS d'entrée de gamme de Synology sont parfaits pour tous ceux qui cherchent à créer un environnement pour stocker et partager des vidéos, de la musique, des documents et des fichiers importants.

Cloud personnel directement à la maison

DS213air
Un atout pour le travail et le divertissement

- 108,97 Mo/s en lecture et 59,49 Mo/s en écriture
- Processeur double cœur cadencé à 1,6 GHz
- Stockage jusqu'à 8 To

DS413j
Plus d'espace, meilleure utilisation

- 108,19 Mo/s en lecture et 53,29 Mo/s en écriture
- Processeur double cœur cadencé à 1,6 GHz
- Stockage jusqu'à 16 To

DS411slim
Puissant et compact

- 103,39 Mo/s en lecture et 53,99 Mo en écriture
- Processeur cadencé à 1,6 GHz
- Stockage jusqu'à 4 To

DS213j
Découvrez un centre multimédia puissant

- 109.82 Mo/s en lecture et 70.15 Mo en écriture
- Processeur cadencé à 1,2 GHz
- Stockage jusqu'à 8 To

DS112j
Economique, Eco-énergetique

- 80,9 Mo/s en lecture et 50,74 Mo en écriture
- Processeur cadencé à 1,0 GHz
- Stockage jusqu'à 4 To

Solutions d'extension du stockage de Synology

Gérer une quantité toujours croissante de données ne devrait pas accaparer le temps nécessaire à la gestion de votre entreprise. Synology offre une mise à niveau simple et facile des capacités de stockage pour vous aider à réduire la complexité liée à l'informatique et économiser des ressources précieuses.

	RX1213sas	RX1214/RX1214RP		
Serveur NAS	RS10613xs+	RS3413xs+	RS3412xs/RS3412RPxs	RS2414+/RS2414RP+
Nombre d'unités d'extension pouvant être ajoutées	8	2	2	1
Nombre maximum de disques durs supports	106	34	34	24

	DX1211		DX513		
Serveur NAS	DS3612xs	DS2413+	DS1813+	DS1513+	DS713+
Nombre d'unités d'extension pouvant être ajoutées	2	1	2	2	1
Nombre maximum de disques durs supports	36	24	18	15	7

	RX410		DX213		
Serveur NAS	RS812+/RS812RP+	RS812	DS1813+	DS1513+	DS713+
Nombre d'unités d'extension pouvant être ajoutées	1	1	2	2	1
Nombre maximum de disques durs supports	8	8	12	9	4

SPECIFICATION DES PRODUITS 2013

Synology®

DiskStation/ RackStation

	RS10613xs+	RS3413xs+	RS3412xs/RS3412RPxs	DS3612xs	RS2414+/RS2414RP+
Performance (Mo/sec)	Lecture : 2294,17 MB/sec[4] écriture : 1892,16 MB/sec	Lecture : 2165,30 MB/sec[4] écriture : 1490,08 MB/sec	Lecture : 1676,7 MB/sec[4] écriture : 1077,46 MB/sec	Lecture : 1958,76 MB/sec[4] écriture : 1086,37 MB/sec	Lecture : 339.63 MB/sec[5] écriture : 209.14 MB/sec
Fréquence du processeur	Quad Core 3,3 GHz	Quad Core 3,3 GHz	Dual Core 3,1 GHz	Dual Core 3,1 GHz	Dual Core 2,13 GHz
Virgule flottante	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Moteur de cryptage matériel	Oui (AES-NI)	Oui (AES-NI)	Non	Non	Non
SDRAM	DDR3 8GB ECC (usqu'à 32 Go)	DDR3 8GB ECC (usqu'à 32 Go)	DDR3 2GB ECC (usqu'à 8 Go)	DDR3 2GB ECC (usqu'à 8 Go)	2GB DDR3 (usqu'à 4 Go)
Interface Disque Dur interne	10X SATA/SAS (6Go/s)	10X SATA (3Go/s)	10X SATA(II)	12X SATA(II)	12X SATA(II)
Interface de périphérique externe	4X USB 2.0, 2X SAS Port d'extension	4X USB2.0, 2X SATA Port d'extension	4X USB 2.0, 2X Port d'extension[7]	4X USB 2.0, 2X Port d'extension[7]	2X USB 3.0, 2X USB 2.0, 1X Port d'extension[7]
Taille max prise en charge pour les disques durs[1]	10X 4To	10X 4To	10X 4To	12X 4To	12X 4To
Taille (HxWxD) (mm)	88 X 445 X 570	88 X 445 X 570	88 X 445 X 570	310 X 300 X 340	88 X 445 X 570
LAN Gigabit	4 (2X 10GbE supplémentaires)	4 (2X 10GbE supplémentaires)	4 (2X 10GbE supplémentaires)	4 (2X 10GbE supplémentaires)	4
Consommation électrique[2]	Accès : 142W Hibernation disques : 110W	Accès : 144W Hibernation disques : 96W	Accès : 115,5W Hibernation disques : 57,2W	Accès : 132W Hibernation disques : 57,2W	Accès : 105W Hibernation disques : 43W
Marche/Arrêt programmé	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Remplaçable à chaud	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Système de fichiers	EXT4, EXT3(Disque externe uniquement), FAT(Disque externe uniquement), NTFS(Disque externe uniquement), HFS+ (Disque externe uniquement)				
Protocoles réseau	CIFS, AFP, FTP, Telnet, SSH, NFS, iSCSI, WebDAV				
Type de volume	Basic, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 5+Spare	Basic, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 5+Spare, SHR[6]			
Windows ADS	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
IP max de la caméra #[3]	70	70	50	50	20
Nombre maximum de comptes utilisateur	4 096	4 096	4 096	4 096	2 048
Nombre maximum de groupes	512	512	512	512	256
Nombre maximum de connexions concomitantes (Samba, FTP, AFP)	1 024	1 024	1 024	1 024	512
Garantie (années)	3				

	DS214+	DS214play	DS112+	RS812	DS414	RS214	DS214
Performance (Mo/sec)	Lecture : 208 MB/sec[5] écriture : 153 MB/sec	Lecture : 111 MB/sec écriture : 101 MB/sec	Lecture : 107,92 MB/sec écriture : 76,66 MB/sec	Lecture : 107,74 MB/sec écriture : 54,27 MB/sec	Lecture : 207.07 MB/sec[5] écriture : 135.63 MB/sec	Lecture : 167.34 MB/sec[5] écriture : 78.44 MB/sec	Lecture : 111.34 MB/sec écriture : 105.59 MB/sec
Fréquence du processeur	Dual Core 1,33 GHz	Dual Core 1,6 GHz	2,0 GHz	1,6 GHz	Dual Core 1,33 GHz	1,2 GHz	Dual Core 1.066 GHz
Virgule flottante	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Moteur de cryptage matériel	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
SDRAM	1Go DDR3	1Go DDR3	512Mo DDR3	512Mo DDR3	1Go DDR3	512Mo DDR3	512Mo DDR3
Interface Disque Dur interne	2X SATA(II)	2X SATA(II)	1X SATA(II)	4X SATA(II)	4X SATA(II)	2X SATA(II)	2X SATA(II)
Interface de périphérique externe	2X USB 3.0, 1X USB 2.0, 1X eSATA	2X USB 3.0, 1X USB 2.0, 1X eSATA, 1X SD card	2X USB 3.0, 1X eSATA	2X USB 2.0, 1X eSATA	2X USB 3.0, 1X USB 2.0	2X USB 3.0, 2X USB 2.0, 1X eSATA	2X USB 3.0, 1X USB 2.0
Taille max prise en charge pour les disques durs[1]	2X 4To	2X 4To	1X 4To	4X 4To	4X 4To	2X 4To	2X 4To
Taille (HxWxD) (mm)	157 X 103.5 X 232	165 X 108 X 233,2	166 X 71 X 224	44 X 430,5 X 457,5	165 X 203 X 233,2	44 X 430,5 X 287,5	165 X 108 X 233,2
LAN Gigabit	2	1	1	2	2	2	1
Consommation électrique[2]	Accès : 27.62W Hibernation du système : 9.26W	Accès : 28.74W Hibernation du système : 11.5W	Accès : 14,6W Hibernation disques : 6,34W	Accès : 37W Hibernation disques : 14,3W	Accès : 39.35W Hibernation du système : 14.29W	Accès : 25,8W Hibernation disques : 13.6W	Accès : 22.64W Hibernation disques : 9.12W
Marche/Arrêt programmé	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Remplaçable à chaud	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Système de fichiers	EXT4, EXT3(Disque externe uniquement), FAT(Disque externe uniquement), NTFS(Disque externe uniquement), HFS+ (disqueexterneuniquement)						
Protocoles réseau	CIFS, AFP, FTP, Telnet, SSH, NFS, iSCSI, WebDAV						
Type de volume	Basic, JBOD, RAID 0/1, SHR		BasicBasic, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 5+Spare, SHR			Basic, JBOD, RAID 0/1, SHR	
Windows ADS	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
IP max de la caméra #[3]	16	8	12	12	16	8	12
Nombre maximum de comptes utilisateur	2 048	2 048	2 048	2 048	2 048	2 048	2 048
Nombre maximum de groupes	256	256	256	256	256	256	256
Nombre maximum de connexions concomitantes (Samba, FTP, AFP)	256	256	1 024	256	256	128	128
Garantie (années)	2			3	2	3	2

Unités d'extension

	RX1213sas	RX1214/RX1214RP	DX1211	DX513	RX410	DX213
Disque dur interne	12X SATA(II)	12X SATA(II)	12X SATA(II)	5X SATA(II)	4X SATA(II)	2X SATA(II)
Prise en charge maximum du disque dur[1]	12X 4TB	12X 4TB	12X 4TB	5X 4TB	4X 4TB	2X 4TB
Taille (HxWxD) (mm)	88X 445 X 570	88X 445 X 570	270 X 300 X 340	157 X 248 X 233	44 X 430.5 X 457.5	165 X 100 X 225.5
Type de volume	Basic, JBOD, RAID 0, RAID1, RAID 5, RAID 5+Spare, RAID 6, RAID 10, SHR					Basic, JBOD, RAID 0/1, SHR

SERIES XS+/XS ● SERIES + ● SERIES VALUE ● SERIES j ●

RS812+/RS812RP+	DS2413+	DS1813+	DS1513+	DS713+	DS412+
Lecture : 202,31 MB/sec[5] écriture : 175,11 MB/sec	Lecture : 201,03 MB/sec[5] écriture : 196,87 MB/sec	Lecture : 352,39 MB/sec[5] écriture : 211,88 MB/sec	Lecture : 350,94 MB/sec[5] écriture : 202,34 MB/sec	Lecture : 202,3 MB/sec[5] écriture : 135,84 MB/sec	Lecture : 205,68 MB/sec[5] écriture : 182,66 MB/sec
Dual Core 2,13 GHz	Dual Core 2,13 GHz	Dual Core 2,13 GHz	Dual Core 2,13 GHz	Dual Core 2,13 GHz	Dual Core 2,13 GHz
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Non	Non	Non	Non	Non	Non
1GB DDR3 (usqu'à 3 Go)	2GB DDR3 (usqu'à 4 Go)	2GB DDR3 (usqu'à 4 Go)	2GB DDR3 (usqu'à 4 Go)	1Go DDR3	1Go DDR3
4X SATA(II)	12X SATA(II)	8X SATA(II)	5X SATA(II)	2X SATA(II)	4X SATA(II)
2X USB 2.0, 1X eSATA	2X USB 3.0, 4X USB 2.0, 1X Port d'extension[7]	2X USB 3.0, 4X USB 2.0, 2X eSATA	2X USB 3.0, 4X USB 2.0, 2X eSATA	2X USB 3.0, 1X USB 2.0, 1X eSATA	2X USB 3.0 , 1X USB 2.0, 1X eSATA
4X 4To	12X 4To	8X 4To	5X 4To	2X 4To	4 X 4To
44 X 430,5 X 457,5/570,5	270 X 300 X 340	157 x 340 x 233	157x 248 x 233	157 X 103,5 X 232	165 X 203 X 233,2
2	2	4	4	2	2
Accès : 46,2W Hibernation disques : 25,3W	Accès : 111,1W Hibernation disques : 41,8W	Accès : 75,19W Hibernation disques : 34,12W	Accès : 51W Hibernation disques : 25,75W	Accès : 30,72W Hibernation disques : 17,88W	Accès : 44W Hibernation disques : 15W
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
EXT4, EXT3(Disque externe uniquement), FAT(Disque externe uniquement), NTFS(Disque externe uniquement), HFS+ (Disque externe uniquement)					
CIFS, AFP, FTP, Telnet, SSH, NFS, iSCSI, WebDAV					
Basic, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 5+Spare, SHR[6]					
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
20	20	20	20	20	20
2 048	2 048	2 048	2 048	2 048	2 048
256	256	256	256	256	256
512	512	512	512	512	512
		3			2

DS114	DS411slim	DS413j	DS213air	DS213j	DS112j
Lecture : 108.99 MB/sec écriture : 74.25 MB/sec	Lecture : 103,39 MB/sec écriture : 53,99 MB/sec	Lecture : 108,19 MB/sec écriture : 53,29 MB/sec	Lecture : 108,07 MB/sec écriture : 58,66 MB/sec	Lecture : 109.82 MB/sec écriture : 70.15 MB/sec	Lecture : 80,90 MB/sec écriture : 50,74 MB/sec
1,2 GHz	1,6 GHz	1,6 GHz	1,6 GHz	1,2 GHz	1,0 GHz
Oui	Non	Non	Non	Oui	Non
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
512Mo DDR3	256Mo DDR3	512Mo DDR3	256Mo DDR3	512Mo DDR3	128Mo DDR2
1X SATA(II)	4X 2.5" SATA(II)	4X SATA(II)	2X SATA(II)	2X SATA(II)	1X SATA(II)
2X USB 3.0, 1X eSATA	2X USB 2.0, 1X eSATA	2X USB 2.0	2X USB 3.0	2X USB 2.0	2X USB 2.0
1X 4To	4X 1To	4X 4To	2X 4To	2X 4To	1X 4To
166 x 71 x 224	120 X 105 X 142	184 X 168 X 230	165 x 100 x 225,5	165 X 100 X 225,5	166 X 71 X 224
1	1	1	1	1	1
Accès : 16.25W Hibernation disques : 6,88W	Accès : 16,8W Hibernation disques : 9,6W	Accès : 31,56W Hibernation disques : 7,68W	Accès : 22,44W Hibernation disques : 5,76W	Accès : 19,82W Hibernation disques : 3,65W	Accès : 12,1W Hibernation disques : 4,4W
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Non	Non, remplacement facile	Non	Non	Non	Non
EXT4, EXT3(Disque externe uniquement), FAT(Disque externe uniquement), NTFS(Disque externe uniquement), HFS+ (disqueexterneuniquement)					
CIFS, AFP, FTP, Telnet, SSH, NFS, iSCSI, WebDAV					
Basic	Basic, JBOD, RAID 0/1/5/6/10, RAID 5+Spare, SHR		Basic, JBOD, RAID 0/1, SHR	Basic, JBOD, RAID 0/1, SHR	Basic
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
8	8	5	8	5	5
2 048	2 048	1 024	2 048	512	512
256	256	256	256	128	128
128	128	128	128	64	64
2					

USB Station 2

	USB Station 2
Interface disque dur externe	2X USB 2.0
Capacité maximale (disque dur externe)	3TB X2
LAN	Gigabit X1
Système de fichiers	EXT4/EXT3/FAT32/ NTFS
Prise en charge des protocoles d'impression	LPR / CIFS / Apple Talk
Nombre max d'imprimantes prises en charge	2
Taille (HxWxD) (mm)	46 X 122 X 111

(1) Disque dur non inclus. Consultez www.synology.fr pour connaître les modèles de disques durs compatibles.
(2) La valeur de la consommation électrique n'est spécifiée qu'en vue de référence et variera selon les modèles et les capacités de disques durs.
(3) 1 licence gratuite pour installer 1 caméra IP. Des licences supplémentaires peuvent être achetées pour étendre le quota de licence.
(4) Les chiffres des performances proviennent de tests avec deux connexions 10GbE sous Link Aggregation. Pour plus de détails sur les chiffres des tests, rendez-vous sur www.synology.fr
(5) Les chiffres des performances proviennent de tests sous Link Aggregation.
(6) Synology DiskStation DS713+ prend en charge RAID 5/6/10/5+ acheté séparément uniquement avec Synology DX513/DX213.
(7) usqu'à 12Go/s via signal SATA pour l'extension.

Configuration système requise

Pour en savoir plus sur la configuration système requise et la limite pour chaque fonction, veuillez visiter www.synology.fr

Pour plus d'informations

Pour en apprendre plus Synology DiskStation & RackStation et comment il peut aider à prendre en charge vos efforts de stockage des données, veuillez visiter www.synology.fr

Le client est responsable d'assurer la conformité avec les exigences légales. Il est de la seule responsabilité du client d'obtenir les avis de conseillers juridiques compétents quant à l'identification et à l'interprétation des lois pertinentes et exigences réglementaires susceptibles d'affecter l'activité du client et sur toutes les actions que le client peut devoir prendre pour se conformer à ces lois. Synology ne donne pas d'avis juridique ou garantit pas que ses produits et services assureront que le client sera en conformité avec toute loi ou réglementation.

© Copyright Synology Incorporated

Synology Incorporated
3F-3, No.106, Chang An W. Rd.,
Taipei 10351,
Taiwan

Produit en République de Chine (Taiwan)

Septembre 2013

Tous droits réservés

Synology® et les autres marques Synology, logos et tout autre produit ou nom d'un service ou d'un slogan contenu dans ce document sont des marques déposées de Synology et ses fournisseurs ou concédants de licence et ne peuvent pas être copiés, imités ou utilisés, en totalité ou en partie, sans le consentement préalable écrit de Synology ou le titulaire de marques déposées. Toutes les autres marques, marques déposées, noms de produits et noms de sociétés ou logos mentionnés dans le site sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous aucune forme sans la permission écrite de Synology Incorporated.

La précision des informations du produit a été vérifiée à la date de première publication. Les données et les informations du produit sont sujettes à des modifications sans préavis. Toutes les déclarations concernant l'intention et l'orientation future de Synology sont sujettes à modification ou retrait sans préavis et représentent uniquement des buts et objectifs.

Synology®

Synology Inc.
3F-3, No. 106,
Chang An W. Rd., Taipei,
Taiwan
Tel: +886 2 2552 1814

Synology America Corp.
13343 NE Bel-Red Road,
Bellevue, WA 98005,
USA
Tel: +1 425 818 1587

Synology SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie
France
Tel: +33 147 176288

Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Deutschland
Tel: +49 211 9666 9666

Synology UK Ltd.
Etheridge Avenue,
Brinklow, Milton Keynes,
MK10 0BP, UK
Tel: +44 1908 587422

www.synology.com

Synology peut à tout moment effectuer des modifications des caractéristiques et descriptions de produit sans avertissement préalable. Copyright © 2013, Synology Inc. Tous droits réservés. Synology et le logo Synology sont des marques déposées ou des marques commerciales de Synology Inc. Tous les autres noms de produit et d'entreprise mentionnés ici sont des marques déposées de leurs entreprises respectives. Imprimé à Taïwan.